

LÍNEA 1000 Volt



A registered trademark of SNA Europe Group

28MV-A

LLAVES "T" AISLADAS

- Llave de tubo con Mango en T
- Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000V CA / 1500V CC
- IEC 60900
- Aleación de acero de alto rendimiento
- 3 capas aisladas de diferentes colores
- Perfil Dynamic Drive hexagonal



CODIGO DE COLOR DE SEGURIDAD

Todas las herramientas aisladas **Bahco** tienen un recubrimiento aislante con un código de color de 3 capas, usadas con un doble propósito, por un lado como protección, por otro, como **sistema de advertencia**. Si la capa exterior del aislante resulta dañada, será visible el color más claro de la capa inmediatamente inferior, lo que serviría de aviso al usuario. Esto hace más fácil la detección de deterioros en el aislante.



- Seguridad
- Peligro
- Alto riesgo

					L MM	A MM	B MM	
28MV-13A	7314150252534	1	13.0	233	156	23.5	260	
28MV-14A	7314150252541	1	14.0	233	156	24.5	272	
28MV-17A	7314150252558	1	17.0	233	156	27.5	331	
28MV-19A	7314150252565	1	19.0	233	156	31.0	435	



ENCONTRANOS EN:
WWW.FACEBOOK.COM/BAHCO.ARGENTINA



Visite nuestro nuevo sitio web en:
WWW.BAHCO.COM.AR



**50 AÑOS
EN ARGENTINA**
La calidad de siempre
La tecnología de hoy